

Модель підйомника	ZS0407DC
Максимальна робоча висота	6,5 м
Максимальна висота підйому платформи - A	4,5 м
Мінімальна висота підйому платформи - B	0,95 м
Довжина платформи - C	1,29 м
Ширина платформи - D	0,7 м
Подовження платформи	0,6 м
Загальна висота (підняті поручні) - E	2,05 м
Загальна висота (складені поручні)	1,7 м
Загальна довжина - F	1,44 м
Загальна ширина - G	0,76 м
Колісна база - H	1,05 м
Дорожній просвіт (складена платформа) - I	0,06 м
Дорожній просвіт (піднята платформа) - J	0,017 м
Вантажопідйомність	240 кг
Вантажопідйомність (платформа подовжена)	100 кг
Місткість платформи	2 людини
Швидкість руху (складена платформа)	4 км/год
Швидкість руху (піднята платформа)	0,8 км/год
Радіус повороту внутрішній / зовнішній	0,4 / 1,6 м
Двигун підйому / спуску	24 В / 1,2 кВт
Двигун руху	24 В / 2 x 0,45 кВт
Час підйому / опускання платформи	23 / 25 сек.
Долаємих нахил	30% (17°)
Допустимий робочий кут	1,5° / 3°
Управління	Пропорційне
Привід	Задній
Гальмівний міст	Задній
Шини	Ø 230 x 80 мм
Зарядний пристрій	24 В / 15 А
Вага	895 кг
Потужність акумулятора	2x12 В / 85 А·ч
Тип акумулятора	Свинцево-кислотний

