

Модель підйомника	ZS0607HD
Максимальна робоча висота	7,87 м
Максимальна висота підйому платформи - A	5,87 м
Мінімальна висота підйому платформи - B	1,05 м
Довжина платформи - C	1,65 м
Ширина платформи - D	0,74 м
Подовження платформи	0,91 м
Загальна висота (підняті поручні) - E	2,2 м
Загальна висота (складені поручні)	1,79 м
Загальна довжина - F	1,85 м
Загальна ширина - G	0,76 м
Колісна база - H	1,37 м
Дорожній просвіт (складена платформа) - I	0,06 м
Дорожній просвіт (піднята платформа) - J	0,016 м
Вантажопідйомність	230 кг
Вантажопідйомність (платформа подовжена)	113 кг
Місткість платформи	2 людини
Швидкість руху (складена платформа)	3,5 км/год
Швидкість руху (піднята платформа)	0,8 км/год
Радіус повороту внутрішній / зовнішній	0,1 / 1,6 м
Двигун підйому / спуску	24 В / 3,3 кВт
Час підйому / опускання платформи	20 / 24 сек.
Здолаючий нахил	25% (14°)
Допустимий робочий кут	1,5° / 3°
Управління	Пропорційне
Привід	Передній
Гальмівний міст	Задній
Шини	Ø 305 x 114 мм
Зарядний пристрій	24 В / 30 А
Вага	1425 кг
Потужність акумулятора	4 x 6В /210 А-год
	140 А-год Li-On
Тип акумулятора	Свинцево-кислотний
	Літєвий

