

Модель підйомника	ZS0608HD
Максимальна робоча висота	8 м
Максимальна висота підйому платформи - A	6 м
Мінімальна висота підйому платформи - B	1,07 м
Довжина платформи - C	2,3 м
Ширина платформи - D	0,81 м
Подовження платформи	0,91 м
Загальна висота (підняті поручні) - E	2,22 м
Загальна висота (складені поручні)	1,72 м
Загальна довжина - F	2,49 м
Загальна ширина - G	0,81 м
Колісна база - H	1,85 м
Дорожній просвіт (складена платформа) - I	0,11 м
Дорожній просвіт (піднята платформа) - J	0,02 м
Вантажопідйомність	380 кг
Вантажопідйомність (платформа подовжена)	113 кг
Місткість платформи	2 людини
Швидкість руху (складена платформа)	3,5 км/год
Швидкість руху (піднята платформа)	0,8 км/год
Радіус повороту внутрішній / зовнішній	0,1 / 2,1 м
Двигун підйому / спуску	24 В / 3,3 кВт
Час підйому / опускання платформи	28 / 35 сек.
Долаємий нахил	30% (17°)
Допустимий робочий кут	1,5° / 3°
Управління	Пропорційне
Привід	Передній
Гальмівний міст	Задній
Шини	Ø 381 x 127 мм
Зарядний пристрій	24 В / 30 А
Вага	1910 кг
Потужність акумулятора	4 x 6В /225 А-год
	180 А-год Li-On
Тип акумулятора	Свинцево-кислотний
	Літійовий

