

Модель підйомника	ZS1212HD
Максимальна робоча висота	13,8 м
Максимальна висота підйому платформи - A	11,8 м
Мінімальна висота підйому платформи - B	1,46 м
Довжина платформи - C	2,3 м
Ширина платформи - D	1,12 м
Подовження платформи	0,91 м
Загальна висота (підняті поручні) - E	2,59 м
Загальна висота (складені поручні)	2,05 м
Загальна довжина - F	2,49 м
Загальна ширина - G	1,15 м
Колісна база - H	1,85 м
Дорожній просвіт (складена платформа) - I	0,11 м
Дорожній просвіт (піднята платформа) - J	0,02 м
Вантажопідйомність	350 кг
Вантажопідйомність (платформа подовжена)	113 кг
Місткість платформи	3 людини
Швидкість руху (складена платформа)	3,5 км/год
Швидкість руху (піднята платформа)	0,8 км/год
Радіус повороту внутрішній / зовнішній	0,1 / 2,2 м
Двигун підйому / спуску	24 В / 4,5 кВт
Час підйому / опускання платформи	62 / 42 сек.
Здолаючий нахил	25% (14°)
Допустимий робочий кут	1,5° / 3°
Управління	Пропорційне
Привід	Передній
Гальмівний міст	Задній
Шини	Ø 381 x 127 мм
Зарядний пристрій	24 В / 30 А
Вага	3180 кг
Потужність акумулятора	4 x 12В /300 А-год
	200 А-год Li-On
Тип акумулятора	Свинцево-кислотний
	Літєвий

