

Модель підйомника	ZS1623RT
Максимальна робоча висота	18 м
Максимальна висота підйому платформи - A	16 м
Мінімальна висота підйому платформи - B	2,03 м
Довжина платформи - C	3,98 м
Ширина платформи - D	1,83 м
Подовження платформи	1,3 м
Загальна висота (підняті поручні)	3,16 м
Загальна висота (складені поручні) - E	2,47 м
Загальна довжина - F	4,88 м
Загальна ширина - G	2,3 м
Колісна база - H	2,9 м
Дорожній просвіт - I	0,275 м
Вантажопідйомність	680 кг
Вантажопідйомність (платформа подовжена)	230 кг
Місткість платформи	4 людини
Висота при русі	9 м
Швидкість руху (складена платформа)	6,5 км/год
Швидкість руху (піднята платформа)	0,5 км/год
Радіус повороту внутрішній / зовнішній	2,75 / 5,8 м
Час підйому / опускання платформи	62 / 65 сек.
Здолаючий нахил	40% (22°)
Допустимий робочий кут	2° / 3°
Дизельний двигун	Kubota 36 кВт / 2600 об./хв.
Дизельний бак	100 л
Привід	4WD
Шини позашляхові	315/55 D20
Вага	8 650 кг

