

Модель	ZTV28-800
Максимальна робоча висота (гориз-но)	27,7 м
Максимальна робоча висота (верт-но)	26,6 м
Максимальний робочий радіус	18,4 м
Поворот маніпулятора	$\pm 90^\circ$
Можливість встановлення платформи	так
Загальна висота (складений) - C	2,8 м
Загальна довжина (складений) - A	10,6 м
Загальна ширина (складений) - B	2,49 м
Колісна база - F	3,05 м
Дорожній просвіт (по центру) - G	0,4 м
Вантажопідйомність (Без обмежень / обмежена)	400 / 800 кг
Швидкість руху	5,5 км/ч
Радіус повороту внутрішній / зовнішній	3,66 / 6,86 м
Опорно-поворотний пристрій	360° (Безперервно)
Поворот маніпулятора	$\pm 90^\circ$
Долаємий нахил (складений)	45% (24°)
Гусьок	1,6 м
Допустимий робочий кут	3°
Допустима швидкість вітру	12,5 м/с
Двигун дизельний	Deutz TD2.9 L4
Обсяг паливного бака	150 л
Обсяг гідравлічного бака	150 л
Привід	4WD
Управління	Передні колеса
Напруга	12 В
Шини	15-625
Вага	19100 кг

