

Модель підйомника	ZS0610C
Максимальна робоча висота	8,8 м
Максимальна висота підйому платформи - А	6,8 м
Мінімальна висота підйому платформи - В	1,12 м
Довжина платформи - С	1,94 м
Ширина платформи - D	0,95 м
Подовження платформи	0,91 м
Загальна висота (підняті поручні) - E	2,26 м
Загальна висота (складені поручні)	1,77 м
Загальна довжина - F	2,1 м
Загальна ширина - G	1,05 м
Дорожній просвіт - Н	0,127 м
Вантажопідйомність	250 кг
Вантажопідйомність (платформа подовжена)	113 кг
Місткість платформи	2 людини
Швидкість руху (складена платформа)	2 км/год
Швидкість руху (піднята платформа)	0 км/год
Радіус повороту	0 м
Двигун руху	24 В / 2 х 1,8 кВт
Час підйому / опускання платформи	34 / 30 сек.
Долаємий нахил	30% (17°)
Допустимий робочий кут	2° / 2°
Привід	Задні колеса
Гальма	Задні колеса
Зарядний пристрій	24 В / 30 А
Вага	1700 кг
Потужність акумулятора	4x12 В / 300 А·ч
Тип акумулятора	Свинцево-кислотний

